



НИТЬ ПОЛИАМИДНАЯ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ КРАШЕНАЯ В МАССЕ 935,1440,1870 ДТЕКС

Применение: предназначены для производства технических и канатно-веревочных изделий.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение показателя		
	935	1440	1870
Номинальная линейная плотность, дтекс	935	1440	1870
Количество элементарных нитей в комплексной нити	140	210	280
Отклонение фактической линейной плотности от номинальной, %	± 3,0		
Удельная разрывная нагрузка, не менее, мН/дтекс	78		
Коэффициент вариации по разрывной нагрузке между паковками, не более, %	3,0		
Удлинение нити при разрыве, не более, %	25		
Линейная усадка нити (в сухом состоянии), не более, %	7		
Число пневмоперепутываний на 1м нити, не менее, шт	4		
Массовая доля замасливателя, не более, %	1,2		
Масса паковки, г	(9 000 – 11 000) ± 500		
Вид паковки	цилиндрическая бобина		
Оттенок на нити между паковками, внутри паковок	не допускается		
Длина заправочного конца, не менее, м	1,0		
Длина патрона, мм	290,5		
Внутренний диаметр патронника, мм	75,0		

Упаковка: блок-пакет на поддонах