



ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 50%

Применение: в химической, целлюлозно-бумажной, текстильной и других отраслях промышленности

CAS № 7722-84-1 ЕС № 231-765-0

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость

Технические характеристики:

	Параметры	Единицы	Норма
1	Массовая доля H ₂ O ₂	%	От 50,0 до 50,80
2	Стабильность при выделении O ₂ /25 мл образца при 100°C не более	мл/мин	0,30
3	Массовая концентрация серной кислоты	г/100мл	Не более 0,030
4	Остаток после выпаривания при 105°C, не более	г/100мл	0,20
5	Остаток при прокаливании, не более	г/100мл	0,05
6	Железо (Fe), не более	г/100мл	0,0001
7	Медь (Cu), не более	г/100мл	0,00001
8	Тяжелые металлы, Свинец (Pb), не более	ppm	2,0
9	Мышьяк (As), не более	ppm	0,5
10	pH	-	от 0,5 до 2,5
11	Удельный вес при 20°C	г/см ³	от 1,190 до 1,195

Транспортировка: должна осуществляться при температуре от -25°C до +60°C, по возможности, следует избегать повышенных температур (более 40°C). Воздушная транспортировка запрещена.

Упаковка: IBC - кубы 1150 кг нетто